



Všechny ceny jsou konečné bez DPH

## AKCE METABO

Platnost do 31.12.2024

## AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK BS 18 LT BL SE 2 X 4 AH

EAN: 4061792184732

### POPIS

Bezuhlíková vrtačka s optimálním výkonem pro náročná nasazení. Motor Metabo Brushless pro rychlou práci a maximální efektivitu při vrtání a šroubování. Integrovaná pracovní LED lampa s funkcí dosvícení pro optimální světlost v pracovním prostoru. S praktickou sponou na opasek a držákem bitů, s možností zajištění vpravo nebo vlevo. **Akumulátorový článěk LiHD pro ultimativní výkon, extrémně dlouhá výdrž a doba běhu.** Praktická indikace kapacity ke kontrole stavu nabití akumulátoru. Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: **Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS.**

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Druh akumulátorových článků: LiHD

Napětí akumulátoru: 18 V

Kapacita akumulátorových článků: 2 x 4Ah

Max. točivý moment měkký: 34 Nm

**Max. točivý moment tvrdý: 75 Nm**

Nastavitelný točivý moment: 0,7 - 8 Nm

Ø vrtáku do oceli: 13 mm

Ø vrtání měkkého dřeva: 38 mm

Počty otáček při volnoběhu: 0 - 600 / 0 - 2100 / min

Rozpětí sklíčidla: 1,5 - 13 mm

Hmotnost bez akumulátorového článku: 0,96 kg

Hmotnost vč. akumulátorového článku: 1,5 kg

Vrtání kovu: 2,4 m/s<sup>2</sup>

Nejistota měření K: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Hladina akustického tlaku: 77 dB(A)

Hladina akustického výkonu (LwA): 88 dB(A)

Nejistota měření K: 3 dB(A)



### ROZSAH DODÁVKY

Rychloupínací sklíčidlo, spona na opasek a zásobník bitů, 2 akumulátorové články LiHD (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145

1008491		
€ / ks		...
253,08	222,70	777

## AKU ÚHLOVÁ BRUSKA W 18 L 9-125

EAN: 4061792206991

### POPIS

Robustní akumulátorová úhlová bruska se silným motorem a štíhlou konstrukcí pro univerzální použití. Elektronické bezpečnostní vypnutí: Redukuje zpětný ráz při zablokování kotouče – pro vysokou ochranu uživatele. Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím. Elektronický pozvolný rozběh pro plynulé rozběhnutí. Ochrana proti opětovnému spuštění: Zamezuje neúmyslnému rozběhu po výměně akumulátoru. **Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS.**

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí akumulátoru: 18 V

Ø kotouče: 125 mm

Počet otáček při volnoběhu: 8500 /min

Závity vřetena: M 14

Obvod rukojeti: 191 mm

Hmotnost bez akumulátorového článku: 1,6 kg

Hmotnost vč. akumulátorového článku: 2,3 kg

Broušení povrchu: 5 m/s<sup>2</sup>

Nejistota měření K: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Broušení brusným listem: 2,5 m/s<sup>2</sup>

Nejistota měření K: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Hladina akustického tlaku: 86 dB(A)

Hladina akustického výkonu (LwA): 97 dB(A)

Nejistota měření K: 3 dB(A)



### ROZSAH DODÁVKY

Ochranný kryt, opěrná příruba, upínací matice M-Quick, přídavná rukojeť

1008491		
€ / ks		...
168,05	115,00	778





## ÚHLOVÁ BRUSKA W 9-125 QUICK

EAN: 4007430240989

### POPIS

Neunavující tak jako nikdy předtím: Kompaktní úhlová bruska s minimálním obvodem rukojeti ve své výkonové třídě pro perfektní ergonomii. Delší životnost, větší průtah: Metabo Marathon motor s patentovanou ochranou proti prachu, až o 20 % větší odolnost vůči přetížení a 50 % větší točivý moment. Rychlá výměna kotouče bez použití nástrojů stiskem tlačítka se systémem M-Quick Metabo. Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí; odolný vůči zkrutu. Bezpečnostní mechanická spojka Metabo S-automatic: Minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úrovni na trhu – pro maximální ochranu uživatele a další plynulou práci. Ochrana proti opětovnému spuštění po přerušení proudu. Snadno nastavitelný kryt převodu otočný v krocích po 90° pro ovládání levou rukou nebo k řezání. Automatické vypnutí stroje při opotřebení uhlíku na ochranu motoru.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Ø kotouče: 125 mm  
Jmenovitý příkon: 900 W  
Odevzdaný výkon: 550 W  
Počet otáček při volnoběhu: 10500 /min  
Otáčky při jmenovitém zatížení: 7500 /min  
Točivý moment: 2.5 Nm  
Závity vřetena: M 14  
Obvod rukojeti: 193 mm  
Hmotnost bez síťového kabelu: 2.1 kg  
Délka kabelu: 4 m  
Broušení povrchu: 6 m/s<sup>2</sup>  
Nejistota měření K: 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Broušení brusným listem: 2.5 m/s<sup>2</sup>  
Hladina akustického tlaku: 93 dB(A)  
Hladina akustického výkonu (LwA): 104 dB(A)  
Nejistota měření K: 3 dB(A)

### ROZSAH DODÁVKY

Ochranný kryt, opěrná příruba, upínací matice M-Quick, přídatná rukojeť

1008491		
€ / ks		...
130,77	76,54	779



## ÚHLOVÁ BRUSKA WEV 15-125 QUICK REGULACE OTÁČEK

EAN: 4007430243751

### POPIS

Velmi dlouhá životnost u extrémních aplikací: Robustní a výkonná úhlová bruska s regulací otáček a maximálním výkonem ve své třídě pro rychlou práci. Delší životnost, větší průtah: Metabo Marathon motor s patentovanou ochranou proti prachu, až o 20 % větší odolnost vůči přetížení a 50 % větší točivý moment. Rychlá výměna kotouče bez použití nástrojů stiskem tlačítka se systémem M-Quick Metabo. Přídatná rukojeť Metabo VibraTech (MVT) s minimálními vibracemi. Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému rozběhnutí. Snadno nastavitelný kryt převodu otočný v krocích po 90° pro ovládání levou rukou nebo k řezání.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Ø kotouče: 125 mm  
Jmenovitý příkon: 1550 W  
Počet otáček při volnoběhu: 2800 - 11000 / min  
Otáčky při jmenovitém zatížení: 11000 / min  
Točivý moment: 3.5 Nm  
Závity vřetena: M 14  
Obvod rukojeti: 206 mm  
Hmotnost bez síťového kabelu: 2.5 kg  
Délka kabelu: 4 m  
Broušení povrchu: 6 m/s<sup>2</sup>  
Broušení brusným listem: 3.6 m/s<sup>2</sup>  
Hladina akustického tlaku: 93 dB(A)  
Hladina akustického výkonu (LwA): 104 dB(A)

### ROZSAH DODÁVKY

Ochranný kryt, opěrná příruba, upínací matice M-Quick, přídatná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)

1008491		
€ / ks		...
218,05	138,08	780



## ÚHLOVÁ BRUSKA W 13-150 QUICK

EAN: 4061792176713

### POPIS

Dlouhá životnost u náročných aplikací: Výkonná a robustní úhlová bruska s maximálním výkonem ve své třídě pro rychlou práci. Delší životnost, větší průtah: Metabo Marathon **motor s patentovanou ochranou proti prachu**, až o 20 % větší odolnost vůči přetížení a 50 % větší točivý moment. Rychlá výměna kotouče bez použití nástrojů stiskem tlačítka se systémem M-Quick Metabo. Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí; odolný vůči zkrutu. Přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT) s minimálními vibracemi. Bezpečnostní mechanická spojka Metabo S-automatic: Minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úrovni na trhu – pro maximální ochranu uživatele a další plynulou práci. Ochrana proti opětovnému spuštění po přerušení proudu. Snadno nastavitelný kryt převodu otočný v krocích po 90° pro ovládání levou rukou nebo k řezání. Automatické vypnutí stroje při opotřebování uhlíku na ochranu motoru.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Ø kotouče: 150 mm

Jmenovitý příkon: 1350 W

Počet otáček při volnoběhu: 10000 /min

Otáčky při jmenovitém zatížení: 7000 /min

Točivý moment: 3.8 Nm

Závity vřetena: M 14

Obvod rukojeti: 206 mm

Hmotnost bez síťového kabelu: 2.5 kg

Délka kabelu: 4 m

Broušení povrchu: 6.8 m/s<sup>2</sup>

Broušení brusným listem: 3 m/s<sup>2</sup>

Hladina akustického tlaku: 94 dB(A)

Hladina akustického výkonu (LwA): 105 dB(A)



### ROZSAH DODÁVKY

Ochranný kryt, opěrná příruba, **upínací matice M-Quick**, přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)

1008491		
€ / ks		...
207,31	115,00	781

## ÚHLOVÁ BRUSKA WE 26-230 MVT QUICK

EAN: 4007430268334

### POPIS

Motor Marathon Metabo s **patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost**. Elektronické bezpečnostní vypnutí: Redukuje zpětný ráz při zablokování kotouče – pro vysokou ochranu uživatele. Hlavní rukojeť otočná a přídavná rukojeť montovatelná do 3 poloh pro optimální polohu úchopu i při řezání. Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí; odolný vůči zkrutu. Omezovač rozběhového proudu s pozvolným rozběhem brání vypnutí pojistek při spuštění stroje. Elektronická ochrana proti přetížení a opětovnému spuštění. VibraTech (MVT) Metabo: Integrovaný tlumicí systém a přídavná rukojeť ke snížení vibrací pro ochranu zdraví. Bezpečnostní spínač Metabo brání neúmyslnému zapnutí. Automatické vypnutí stroje při opotřebování uhlíku na ochranu motoru. Signál LED u inicializované ochrany proti opětovnému spuštění nebo přehřátí.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Ø kotouče: 230 mm

Jmenovitý příkon: 2600 W

Počet otáček při volnoběhu: 6600 /min

Otáčky při jmenovitém zatížení: 4800 /min

Točivý moment: 18 Nm

Závity vřetena: M 14

Obvod rukojeti: 144 mm

Hmotnost bez síťového kabelu: 6.3 kg

Délka kabelu: 4 m

Broušení povrchu: 6.4 m/s<sup>2</sup>

Broušení brusným listem: .5 m/s<sup>2</sup>



### ROZSAH DODÁVKY

Ochranný kryt, opěrná příruba, rychloupínací matice, přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)

1008491		
€ / ks		...
338,08	168,85	782

**MULTIFUNKČNÍ  
VÝDEJNÍ  
AUTOMATY**



**ČESKÁ REPUBLIKA/SLOVENSKO**

HOMMEL HERCULES WERKZEUGHANDEL CZ/SK S.R.O.

Novodvorská 803/82 | 142 00 Praha 4 | E-mail: [hommel@hommel-hercules.cz](mailto:hommel@hommel-hercules.cz) | [www.hommel-hercules.cz](http://www.hommel-hercules.cz)

U objednávky v celkové hodnotě nad 3 500 Kč / 140 EUR je doprava zdarma po České a Slovenské republice. Vyloučeny jsou těžké, objemné a/nebo těžko zabalitelné výrobky. Pro objednávky pod 3 500 Kč / 140 EUR účtujeme poplatek 210 Kč / 9 EUR za dopravu. Pro všechny objednávky platí naše Všeobecné dodací a platební podmínky. Vyhraujeme si právo na faktické a tiskové chyby. K dispozici do vyprodání zásob.

**S NÁMI VŠECHNY  
KONTROLKY SVÍTÍ  
ZELENĚ**