



# MIMOŘÁDNÝ VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB

Platné do 31.01.2025 nebo do vyprodání zásob

## LAMELOVÝ KOTOUČ FLEXOVIT PERFLEX KX 633



### Aplikace

Sváry a hrany, nerez, málo a vysoce legované oceli, konstrukční a nástrojové oceli, hliník a neželezné kovy, dřevo, laky, primery a plniče.

### Provedení

- Osazení lamel Flexovit Standard
- Sklolaminátová podložka

- Brusivo zirkonkorund R880
- S povlakem RockTec PRO

### Technická data

- Průměr disku: 125 mm
- Průměr otvoru: 22,23 mm
- Konický tvar
- Balení 10 kusů
- Cena za kus: 17 Kč

Průměr disku	Zrnitost disku	1008294 ...		
		Kč / balení		...
125 mm	P 80	250,00	170,00	974
125 mm	P 120	250,00	170,00	975



## LAMELOVÝ KOTOUČ ATLAS KX 633



### Aplikace

Sváry a hrany, nerez, málo a vysoce legované oceli, konstrukční a nástrojové oceli, hliník a neželezné kovy, dřevo, laky, primery a plniče.

### Provedení

- Osazení lamel Atlas
- Sklolaminátová podložka

- Brusivo zirkonkorund R880

### Technická data

- Průměr disku: 125 mm
- Průměr otvoru: 22,23 mm
- Konický tvar
- Balení 10 kusů
- Cena za kus: 17 Kč

Průměr disku	Zrnitost disku	1008294 ...		
		Kč / balení		...
125 mm	P 60	250,00	170,00	983
125 mm	P 80	250,00	170,00	984
125 mm	P 120	250,00	170,00	985



## RUKAVICE M-GLOVE ČERNÉ

### Popis

Vyrobené z vysoce kvalitních materiálů pro maximální pohodlí a ochranu vašich rukou. Skvěle padnoucí design zajišťuje perfektní úchop a flexibilitu při každém pohybu. Ideální pro profesionály i nadšence, kteří chtějí čistý a elegantní vzhled s prvotřídní funkcí.

Velikost	1008294 ...		1008295 ...	
	Kč / ks	...	Kč / ks	...
11	9,00	999		
10			9,00	000
9			9,00	001
8			9,00	002
7			9,00	003
6			9,00	004







## RUKAVICE M-GLOVE BÍLÉ

### Popis

Vyrobené z vysoce kvalitních materiálů pro maximální pohodlí a ochranu vašich rukou. Skvěle padnoucí design zajišťuje perfektní úchop a flexibilitu při každém pohybu. Ideální pro profesionály i nadšence, kteří chtějí čistý a elegantní vzhled s prvotřídní funkčností

Velikost	1008295 ...	
	Kč / ks	...
9	9,00	005
8	9,00	006
7	9,00	007
6	9,00	008



## TEXTILNÍ RUKAVICE MAWA S TERČÍKY



### Aplikace

Textilní šité rukavice z běleného bavlněného úpletu, stříh fourchette, dlaň a prsty pokryty drobnými PVC terčičky, gumička v zápěstí. Doporučené aplikace: skladování, manipulace s lehkým a drobným materiálem, jemná montáž.

### Technická data

- Materiál: 100% bavlna
- CAT: 1
- Norma: EN 420
- Prostředí: suché

Velikost	1008295 ...	
	Kč / ks	...
6	12,00	010
7	12,00	011
8	12,00	012



## TEXTILNÍ RUKAVICE FAWA



### Aplikace

Textilní šité rukavice z běleného bavlněného úpletu, stříh fourchette. Doporučené aplikace: manipulace s lehkým a drobným materiálem, zemědělství, automobilový průmysl, jemná montáž, čištění, numismatici, pracovníci v muzeích, vhodné také pro práci vyžadující ochranu produktu před znečištěním.

### Technická data

- Materiál: 100% bavlna
- CAT: 1
- Norma: EN 420
- Prostředí: suché
- OEKO-TEX® STANDARD 100

Velikost	1008295 ...	
	Kč / ks	...
6	7,00	013
7	7,00	014
8	7,00	015



## MONTÁŽNÍ ČISTIČ



### Popis

Vysoce účinný čistič pro údržbu, opravu a montáž strojů, automobilů, jemné mechaniky a nářadí. Odstraňuje staré a přišklé olejové a mastné zbytky, stejně tak jako zbytky brzdových kapalin a silikonu. Slouží k předčištění a základnímu čištění, odmašťuje všechny smykové plochy a díly před použitím speciálních maziv. Působí okamžitě a odpařuje se beze zbytku. U umělohmotných ploch proveďte před použitím test odolnosti.

### Použití

Naneste rovnoměrně na ošetřovanou plochu. Optimálního účinku dosáhnete aplikací spreje z krátké

vzdálenosti. Papírové nebo buničinnové ubrousky vám mohou při práci pomoci. Uvolněný materiál odstraňte vhodným prostředkem a řádně zlikvidujte. Používejte jen v dobře větraných místnostech nebo venku.

### Technická data

- Forma: aerosol
- Obsah látek: speciální benzin, aceton
- Barva: bezbarvý
- Balení: 500 ml sprej, karton po 15 ks
- EAN: 8592200500104

Velikost	1008490 ...		
	Kč / ks	Kč / ks	...
500 ml	185,00	90,00	097



8 592200 500104



## TĚSNÍCÍ A LEPÍCÍ MS POLYMER 310ML ŠEDÝ



### Popis

MS Polymer je vysoce kvalitní neutrální jednosložkové lepidlo založené na technologii MS-Polymer®. Výrobek je neutrální, trvale elastické lepidlo s vysokou pevností, bez isokyanátů a silikonu.

MS Polymer je univerzální, vodotěsné montážní a stavební lepidlo pro lepení kamene (neporézni), betonu, zrcadel, přírodního kamene, sádry, polykarbonátu, PSPU, PVC, různých plastů, keramických obkladů, smaltu, mědi, olova, zinku, hliníku, nerez Ocel, barevné systémy, dřevo atd

### Vlastnosti

Vysoká odolnost, přetíratelný. Také pro vlhké podklady. Kompatibilní s dehtem a bitumenem. Elastická podle

DIN EN 26927. Lepicí hmota podle DIN 4108-7. Odolné vůči povětrnostním vlivům a světlostálé.

### Použití

Lepené plochy musí být čisté, suché a pevné. Od -40°C do +100°C

### Technická data

- Barva: šedá
- Hustota g / cm<sup>3</sup>: 1,50 - 1,57
- Tvrdost Shore A: 58 +/-5
- Zavaznutí: 10 - 30 minut
- Rychlost vytvrzování: cca 1,5 - 2,5 mm za den
- Balení: 310ml 1 ks, karton 12 ks
- EAN: 8590398310215

Velikost	1008491 ...		
	Kč / ks	Kč / ks	...
310 ml	320,00	190,00	770



8 590398 310215



## MAZACÍ OLEJ ČISTÍCÍ



### Popis

Je univerzálně použitelný mazací olej pro všechny obráběcí stroje, motory, měřicí nástroje, hustoměry, klouby, válcová a kluzná ložiska, kloubové závěsy apod. Je velmi vzlínavý, vytlačuje vlhkost, uvádí zadřené díly opět do chodu, chrání před korozi a prodlužuje intervaly mezi mazáními.

### Použití

Povrch očistěte. Cíleně nastříkejte a nechte působit. Opakujte dle potřeby.

### Technická data

- Barva: bezbarvá
- Balení: 400 ml sprej, karton po 15 ks
- EAN: 8590245400205

Velikost	1008491 ...		
	Kč / ks	Kč / ks	...
400 ml	279,00	150,00	771



8 590245 400205





## VYSOKOTLAKÉ VÍCEÚČELOVÉ MAZIVO 400 G



### Popis

Univerzální mazivo pro pomalu a rychle chodící ložiska, jako dlouhodobé mazání při normálním zatížení, teplotní rozsah od -30°C do +120°C (krátkodobě +130°C). Lithiový tuk na bázi základních minerálních olejů.

Je vhodné jak pro mazání valivých a kluzných ložisek, tak jako standardní mazivo pro motorová vozidla, stavební stroje a zemědělská zařízení, a to i za vlhkých a prašných provozních podmínek.

Ideální pro použití v auto průmyslu (náboje kol, kulové klouby, ložiska, vodní čerpadla), zejména v těžkém provozu; pro pomalu a rychle chodící ložiska jako dlouhodobé mazání (plnicí stroje, papírenské stroje, balicí stroje). Pro stavební a zemědělské stroje v těžkém

provozu. Chrání ložiska před prachem a vlhkostí. Je dobře odolný vůči vodě a nabízí dobrou ochranu proti korozi, je odolný vůči oxidaci a je přílnavý.

### Teplotní zpracování

Plynulé: -30 °C do 130 °C  
Krátkodobě: maximálně do 150 °C

### Technická data

- Zahušťovač: Lithium - 12 Hydrosystearate
- Barva: světle hnědá
- Stupeň hustoty: NLGI 2 ASTM D217
- Balení: 400g dóza, karton 24 ks
- EAN: 8590445400210

Velikost	1008516 ...		
	Kč / ks	Kč / ks	...
400 g	139,00	88,00	476



## LEPIDLO VE SPREJI ULTRA 400 ML



### Popis

Lepidlo s obsahem rozpouštědla na bázi SBR s vysokou a okamžitou lepicí schopností; k lepení textilií, polyeterové a polyesterové pěny, profilů z mechové pěny, izolačních hmot, kůže a umělé kůže, filcu, lepenky nebo na gumu, kov (fosfátované, vypálené, natírané základovou barvou, lakované, eloxované), dřevěné a polyesterové materiály; vhodné také na PE fólie.

Nevhodné pro styropor. Použití jako kontaktní lepidlo, odolné vůči vodě, benzínu, esteru a ketonu. Ideální pro velké plochy díky vějířovitému rozstříku.

Teplotní odolnost: -30 až +80°C, krátkodobě do 100°C (max. 1 hodinu); použitím nastavitelného ventilu je možné plynule nastavit množství rozprašovaného lepidla na požadovanou hodnotu - nízký únik lepidla (označení L), vysoký únik lepidla (označení H). Otáčením koncovky rozprašovače vzniká vertikální nebo horizontální vějířovitý paprsek

### Technická data

- Barva: bezbarvý
- Bod varu / rozmezí bodu varu: -24 °C
- Balení: 400 ml sprej, karton 15 ks
- EAN: 8590351400212

Velikost	1008516 ...		
	Kč / ks	Kč / ks	...
400 ml	189,00	119,00	480



## ÚHLOVÁ BRUSKA W 13 - 150 QUICK

**metabo**

### Popis

Dlouhá životnost u náročných aplikací: Výkonná a robustní úhlová bruska s maximálním výkonem ve své třídě pro rychlou práci. Delší životnost, větší průtah: Metabo Marathon motor s patentovanou ochranou proti prachu, až o 20 % větší odolnost vůči přetížení a 50 % větší točivý moment. Rychlá výměna kotouče bez použití nástrojů stiskem tlačítka se systémem M-Quick Metabo. Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí; odolný vůči zkrutu. Přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT) s minimálními vibracemi. Bezpečnostní mechanická spojka Metabo S-automatic: Minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úrovni na trhu – pro maximální ochranu uživatele a další plynulou práci. Ochrana proti opětovnému spuštění po přerušení proudu. Snadno nastavitelný kryt převodu otočný v krocích po 90° pro ovládání levou rukou nebo k řezání. Automatické vypnutí stroje při opotřebením uhlíku na ochranu motoru.

1008491 ...		
Kč / ks	Kč / ks	...
2 555,00	2 490,00	781

### Rozsah dodávky

Ochranný kryt, opěrná příruba, upínací matice M-Quick, přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)

### Technická data

- Ø kotouče: 150 mm
- Jmenovitý příkon: 1350 W
- Počet otáček při volnoběhu: 10000 /min
- Otáčky při jmenovitém zatížení: 7000 /min
- Točivý moment: 3.8 Nm
- Závit vřetena: M 14
- Obvod rukojeti: 206 mm
- Hmotnost bez síťového kabelu: 2.5 kg
- Délka kabelu: 4 m
- Broušení povrchu: 6.8 m/s<sup>2</sup>
- Broušení brusným listem: 3 m/s<sup>2</sup>
- Hladina akustického tlaku: 94 dB(A)
- Hladina akustického výkonu (LwA): 105 dB(A)



## ÚHLOVÁ BRUSKA WE 26-230 MVT QUICK

**metabo**

### Popis

Motor Marathon Metabo s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost. Elektronické bezpečnostní vypnutí: Redukuje zpětný ráz při zablokování kotouče – pro vysokou ochranu uživatele. Hlavní rukojeť otočná a přídavná rukojeť montovatelná do 3 poloh pro optimální polohu úchopu i při řezání. Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí; odolný vůči zkrutu. Omezovač rozběhového proudu s pozvolným rozběhem brání vypnutí pojistek při spuštění stroje. Elektronická ochrana proti přetížení a opětovnému spuštění. VibraTech (MVT) Metabo: Integrovaný tlumicí systém a přídavná rukojeť ke snížení vibrací pro ochranu zdraví. Bezpečnostní spínač Metabo brání neúmyslnému zapnutí. Automatické vypnutí stroje při opotřebením uhlíku na ochranu motoru. Signál LED u inicializované ochrany proti opětovnému spuštění nebo přehřátí.

1008491 ...		
Kč / ks	Kč / ks	...
3 649,00	3 490,00	782

### Rozsah dodávky

Ochranný kryt, opěrná příruba, rychloupínací matice, přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)

### Technická data

- Ø kotouče: 230 mm
- Jmenovitý příkon: 2600 W
- Počet otáček při volnoběhu: 6600 /min
- Otáčky při jmenovitém zatížení: 4800 /min
- Točivý moment: 18 Nm
- Závit vřetena: M 14
- Obvod rukojeti: 144 mm
- Hmotnost bez síťového kabelu: 6.3 kg
- Délka kabelu: 4 m
- Broušení povrchu: 6.4 m/s<sup>2</sup>
- Broušení brusným listem: .5 m/s<sup>2</sup>







**MULTIFUNKČNÍ  
VÝDEJNÍ  
AUTOMATY**



**ČESKÁ REPUBLIKA/SLOVENSKO**

HOMMEL HERCULES WERKZEUGHANDEL CZ/SK S.R.O.

Novodvorská 803/82 | 142 00 Praha 4 | E-mail: [hommel@hommel-hercules.cz](mailto:hommel@hommel-hercules.cz) | [www.hommel-hercules.cz](http://www.hommel-hercules.cz)

U objednávky v celkové hodnotě nad 3 500 Kč / 140 EUR je doprava zdarma po České a Slovenské republice. Vyloučeny jsou těžké, objemné a/nebo těžko zabalitelné výrobky. Pro objednávky pod 3 500 Kč / 140 EUR účtujeme poplatek 210 Kč / 9 EUR za dopravu. Pro všechny objednávky platí naše Všeobecné dodací a platební podmínky. Vyhraujeme si právo na faktické a tiskové chyby. K dispozici do vyprodání zásob.

**S NÁMI VŠECHNY  
KONTROLKY SVÍTÍ  
ZELENĚ**